

Diluant à base de métoxy propanol et d'hydrocarbures aromatiques légers.



CLASSIFICATION

DESTINATION

Dilution de 3% à 5% des peintures à base de résine époxydiques bicomposantes solvantées.

Nettoyage des outils d'application des PRIMAIRES 411-200, 411/80S et 411/80 et des peintures UNIKOSOL 370 L, 370AD et AL 1800.

Dilution de ces peintures à hauteur de 5% pour en faciliter l'application.

PROPRIETES

+ Mélange de solvants à base de métoxy propanol et naphta aromatique léger.

+ Point éclair >31°C

+ Plage d'ébullition : 120° - 181 °C

+ Température d'auto-inflammation : 287°C

PARTICULARITE

+ Fluidifie efficacement les peintures époxydiques solvantées

+ Odeur d'éther prédominante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Non concerné
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Incolore
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Non concerné
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	Non concerné
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	0,91
Consommation ⁽³⁾	3 à 5 % en poids
Séchage ⁽⁴⁾	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application
(conformes au NF DTU 59.1)

Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants.

Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.

Matériel d'application

Brosse : soie
Manchon : polyester tissé 13mm

Dilution

Non concerné

Nettoyage du matériel

Non concerné

FT187

Modifiée le :
07/11/2022

(1) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.
(2) valeur donnée sur le blanc.
(3) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(4) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et à leur nature (nettoyage, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Après mélange du composant A et du composant B sous agitation mécanique à petite vitesse (300tr/min max), ajout de 5% de **DAF 315** pour fluidifier le mélange.

Laisser le temps de mûrissement, puis appliquer le produit.

Le cas échéant, pour remettre en humeur les surfaces peintes avec **UNIKOSOL 370L ou 370 AD**, imbiber un chiffon microfibre à l'aide de **DAF 315** puis chiffonner les surfaces pour les rendre poisseuses et mates avant d'appliquer une deuxième couche.

Au-delà de 30h de séchage des peintures époxydiques sans solvant, réaliser un matage par ponçage avant d'appliquer la deuxième couche.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	UN1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III, (D/E)
Conditionnement	1L - 5L
Stockage	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	Non concerné

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT187

Modifiée le :
07/11/2022

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT