



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

CSTB
 le futur en construction
Efficacité validée par
PV à durabilité illimitée

LURIFIX SM1

Peinture de finition ignifuge pour la décoration de tous supports déjà classé M1

950
teintes

Destination

Tous supports déjà classés M1 dont on désire conserver le classement au feu.
L'emploi d'un produit non testé officiellement rend caduque le classement du support brut.

Intérieur

Bois et dérivés M1 | Placoplatre | Plaque fibrociment | Enduit ...

Aspect
lisse
velouté

Propriétés particulières

Produit technique ignifugé, Lurifix SM1 offre une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu du support sur lequel il est appliqué.

Airless
Brosse
Pistolet
Rouleau

- Grand confort d'utilisation
- Faible odeur

Nettoyage
à l'eauRendement
80 à 150 ml/m²
1 à 2 couches
selon résultat

Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Sec 2 heures
(20°C - 60%)
Recouvrable
6 heures

- Bien agiter le produit avant emploi
- Appliquer sur support sec, propre et conforme au DTU 59.1
- Appliquer sans dilution en passe homogène
- Deux passes sont nécessaires pour les teintes vives ou sombres

Extrait sec
(en poids)
59 ± 2%
Densité
1,3 ± 0,1

Les teintes définitives ne sont obtenues qu'après séchage. Ne pas tenir compte de la couleur en pot.
En fonction du taux de colorant introduit, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté

Application
entre
10 et 25°C

Consistance : légèrement thixotrope
Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel
Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante



4 l



15 l

Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabriqué selon un savoir faire originel sur le site historique d'Aubervilliers



Fiche technique n° 15 | Edition n° 5 | Février 2018 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954