



ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI



Enduit lissage

Pour lisser les fonds et masquer les petites imperfections des supports

- + Excellente glisse
- + Ferrage sans effort
- + Ponçage facile



USAGE

Pour lisser

SUPPORTS

- Béton
- Béton cellulaire
- Ciment
- Plâtre et dérivés
- Plaque de plâtre cartonée
- Anciens fonds peints préalablement poncés

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Impression / sous-couche
Peinture intérieure (hors époxy et PU)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Revêtements muraux légers

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

PRÉPARATION :

Produit prêt à l'emploi.

APPLICATION :

Matériel :

Lame à enduire
Lisseuse
Projection mécanisée possible (nous consulter au préalable pour connaître le mode préparatoire de l'enduit et les machines à projeter compatibles)

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C, et hygrométrie supérieure à +70 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : copolymères acryliques, charges minérales et additifs
pH : 7,5 - 8,5

Couleur : blanc

Épaisseur d'application : < 1 mm par passe

Temps d'utilisation à 20°C : illimité. Produit sans prise.

Consommation moyenne : 1.5 à 2.0 kg/m²/mm (selon la rugosité des fonds)

Recouvrement : redoublement frais dans frais dès 2h30 sans rouler ni arracher. Recouvrement après séchage complet (en moyenne : 12 à 24h selon conditions d'application)

Classification - norme : NFT36-005 : FAMILLE III CLASSE 2 / EN16566 / G₃S₁V₂W₂A₀C₀R₀

Classement au feu : A2 - s1 - d0

Règlement : EUH208 Contient 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

UFI : EHR1-HN6V-U00E-8G3H

ATTENTION. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P280 Porter des gants de protection /des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P321 Traitement spécifique. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le récipient et/ou son contenu comme déchet dangereux selon les réglementations en vigueur. Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. EUH210 Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi +30°C) et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Seau 6kg	ACTI085	3660408279506	1	120
Seau 15kg	ACTI086	3660408279513	1	44