



ENDUIT EN POUDRE

Enduit réparation extérieur

Pour reboucher, réparer et ragréer en extérieur

- + Haute adhérence
- + Ponçable
- + Recouvrable par tous types d'enduits extérieurs ou peintures



USAGE

Pour reboucher
Pour ragréer
Pour réparer

SUPPORTS

- Béton
- Ciment
- Parpaing
- Brique
- Anciens fonds peints préalablement poncés
- Revêtements scellés ou collés

Les fonds doivent être sains, secs, propres, et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 42.1) en vigueur à la date de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Peinture extérieure (minérale, organique, revêtement d'imperméabilité, RSE et RPE)
Réaliser un test préalable en cas de doute
Enduit extérieur

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

Poudre à délayer avec de l'eau.

PRÉPARATION :

0,40 L d'eau pour 1 kg de poudre.

APPLICATION :

Matériel :

Couteau de peintre
Lame à enduire
Lisseuse

CONDITIONS :

Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C, et hygrométrie supérieure à +80 % H.R.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau avant séchage complet.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PONÇAGE :

Après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : base de liants hydrauliques, de résines et de charges sélectionnées

pH : 11

Couleur : blanc

Épaisseur d'application : rebouchage sans limite, ragréage ≤ 4 mm

Temps d'utilisation à 20°C : 30 minutes

Consommation moyenne : 1.1 kg/m²/mm

Recouvrement : recouvrement après séchage complet (en moyenne 12 à 24h selon conditions d'application)

Classification - norme : NFT 36 005, famille IV classe 4c et NF EN 16566

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

UFI : J3XV-AKUD-ORHU-QYUS

ATTENTION

Contient du ciment. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le produit / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Sac 5kg	ACTIO29	3660408721203	1	96
Sac 15kg	ACTIO04	3660408672284	1	30