



NETTOYANT FAÇADE

Nettoyant façade express **EVO**

Élimine rapidement les salissures et taches tenaces des murs et façades

- + Prêt à l'emploi
- + Moussant pour une répartition homogène
- + Action rapide



SUPPORTS

- Enduit
- Crépi
- Béton
- Ciment
- Peinture
- Pierre naturelle ou reconstituée

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION

Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau

APPLICATION :

- Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur du bas vers le haut sur les façades à nettoyer. Peut également être appliqué au spalter ou à l'aide d'un rouleau.
- Sur les surfaces peintes, laisser agir 15 à 20 minutes puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.
- Recouvrable dans les 72h
- Sur support en crépis, béton, brique ou pierre, laisser agir 1 heure puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.
- Sur support encrassé : utilisation pure.
- Rincer au nettoyeur haute pression (adapter la pression à la nature du support)
- Sur support faiblement encrassé : diluer 1 litre pour 3 litres d'eau. À cette dilution, le rinçage n'est plus obligatoire.

IMPORTANT :

- Ne pas appliquer le produit sur les surfaces prélaquées, le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.
- Protéger les espaces verts environnants ainsi que les surfaces sensibles aux produits alcalins et à l'hypochlorite de sodium.
- Ne pas utiliser en plein soleil.
- Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés.
- Avant remise en peinture ou traitement hydrofuge, effectuer obligatoirement un rinçage au nettoyeur haute pression.

INFORMATION CONSOMMATEUR :

Après nettoyage, il est recommandé d'appliquer notre produit ACTIPRO Traitement Anti-M à titre préventif.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants : A base d'agent de surface tensioactif, de sels alcalins terreux, d'hypochlorite de soude (concentration en chlore actif < à 9,6 % en poids) et d'un agent de rhéologie

Temps d'action : 15 min à 1 h selon le type de support et le niveau d'encrassement

Consommation : 5 à 20 m²/L selon la porosité, la nature et le niveau d'encrassement du support

Condition d'application : Entre +5° C et +35° C et hygrométrie < 80% d'humidité relative. Taux d'humidité limite des maçonneries < 5%. Ne pas appliquer en plein soleil et par temps de pluie ou sur support ruisselant

Rendement : 1 bidon de 20 L traite entre 100 et 400 m²

SÉCURITÉ - HYGIÈNE

UFI : 94A1-U0GM-G00V-OWF9
DANGER

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P280 : Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets

EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. EUH206 : Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Substances qui contribuent à la classification

Hypochlorite de sodium, solution à 9,6% de chlore actif (CAS : 7681-52-9)

CONSERVATION

À stocker à l'abri du gel et de la chaleur. Durée du stockage maximum dans son emballage d'origine : 6 mois

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Référence	Gencod	UC	PCB palette
Bidon 20 L	ACTI249	3660408433151	1	24
Bidon 5 L	ACTI264	3660408456488	1	90