



RÉVÉEL

UNE MARQUE NUANCES UNIKALO

Découvrez la **Global Click 40 & 55**, notre collection de LVT rigide à clipser en lames et en dalles, conçue pour un usage résidentiel et commercial.

Avec son rendu ultraréaliste, la **Global Click** est la réponse marché pour tous vos projets d'aménagements. Idéal pour la rénovation comme pour le neuf, sa structure rigide permet la pose directe sur ancien carrelage.

Design

- L'aspect du « bois véritable » grâce au **grainage de surface** et une finition **ultramate** pour un rendu réaliste
- La **liberté de création** avec plusieurs formats :
 - **Lames** (122 x 18,10 cm et bâton rompu 63 x 12,60 cm)
 - **Dalles** (60 x 31 cm et 90 x 47 cm)
- Une **sélection de 21 décors** aux teintes naturelles et contemporaines, dont 3 en bâton rompu
- Le **décor synchrone** des lames Global Click 55 pour une apparence et une texture fidèles au bois
- L'esthétisme et la sophistication des lames à **4 chanfreins**
- Une unité de teinte garantie : **plinthes 100% coordonnées**

Performances

- **Épaisseur couche d'usure** : 0,40 mm pour la Global Click 40 et 0,55 mm pour la Global Click 55, ce qui lui confère une grande résistance à l'usure
- **Classe d'usage** :
 - Global Click 40 : **23-32** - idéal en usage résidentiel et commercial modéré
 - Global Click 55 : **33-42** - idéal en usage commercial et trafic intense
- **Finition ultramate** : Pour une résistance accrue aux taches et aux rayures et une facilité d'entretien

- **Pose facile et rapide**, et connexion solide grâce au **système de clipsage** breveté et reconnu :
 - Global Click 40 : **Clic 5Gi** pour un ajustement précis et sécurisé à la pose
 - Global Click 55 : **Clic 5G** pour une stabilité dimensionnelle accrue et une pose sans outil ; et **Clic 5Gi** pour le décor bâton rompu
- **Confort à la marche** avec sa sous-couche intégrée
- **Efficacité acoustique** : 20 dB
- **Epaisseur** :
 - Global Click 40 : 5,20 mm (4,2 + 1 mm de sous-couche)
 - Global Click 55 : 6 mm (5 + 1 mm de sous-couche)
- **Résistance à l'eau** : compatible aux pièces humides (salle de bain, cuisine, ...)
- **Garantie** : 10 ans en usage résidentiel et 5 ans en usage commercial (Global Click 55)

Environnement

- **Emissions de COV réduites** : **Classé A+**, garantissant un air intérieur sain et respectueux des occupants
- **100% recyclable** : Facile à poser, déposer et à recycler en fin de vie
- **Garantie sans phtalates** : Conforme à la réglementation REACH afin de préserver l'environnement et la santé humaine des risques présentés par les substances chimiques